

pro clima CONTEGA FC

Juosta jungtims prie tinko

- Garo izoliacinė juosta jungtims prie tinko
- Trisluoksnis PET flizelinas yra paprastai užtinkuojamas
- Paprasta ir saugi jungtis su besiribojančiais langais ir durimis
- Atitinka RAL kokybės reikalavimus
- Hermetiškos oro izoliacijos jungtis tarp matomų medinių konstrukcijų ir besiribojančio mūro ar betono



Su Pro clima CONTEGA FC-hermetiškos jungtys su besiribojančiais langais ir durimis pagal Vokietijos RAL kokybės sistemos rekomendacijas.

Juostos sudėtyje yra patogus tinkavimui PET flizelinas su membrana viduje.

Proclima CONTEGA FC klijuojama ant langų ar durų rėmų. Kampe juosta perlenkiama. Lenkimo ilgis priklauso nuo kampo geometrijos bei reikalingo juostos prisitaikymo prie statybinės konstrukcijos.

CONTEGA FC aptinkuojama iš abiejų pusių.

Gipsinis tinkas puikiai laikosi ant flizelino. Dirbant su kalkiniu ar cementiniu tinku reikia sukibimo sutvirtinimui naudoti armavimo mišinį.

Techniniai duomenys

Medžiaga	trisluoksnis PET flizelinas
Sd vertė	2,3 m
Atsparumas temperatūriniam poveikiui	ilgą laiką nuo -40°C iki +90°C
Darbo temperatūra	nuo -10 °C
Spalva	mėlyna
Ritinėlio plotis	8,5 cm
Ritinėlio ilgis	15 m

Pro clima sistemos komponentai patikimoms ir hermetiškos jungtims:



TESCON Nr. 1
Universali lipni juosta tinkama naudoti tiek viduje tiek išorėje



ORCON F
Jungtims su besiribojančiomis konstrukcijomis





Sandarinimo tarpinės kabeliams ir vamzdžiams
Sandarios jungtys prie kabelių bei vamzdžių.



pro clima CONTEGA FC

Juosta jungtims prie tinko

Naudojimas



Medžiagos

Pro clima CONTEGA FC naudojama patvarioms ir hermetiškomis jungtims tarp langų, durų, obliuotų medinių dalių, pvz. gegnių, sijų ir besiribojančių kitų konstrukcijų: mūro arba betono, kurios vėliau tinkuojamos.

Paviršiaus paruošimas

Patikimam lipnios juostos pritvirtinimui prie langų, durų ar medinių dalių reikia kad paviršius būtų sausas, lygus, nedulkėtas ir neriebus. Nuo paviršių reikia nuvalyti dulkes ir pjuvenas, atsilupusius senus dažus ir pan.

Negalima klijuoti ant išalusių paviršių. Trisluoksnis PET flizelinas gali būti naudojamas ant įvairių paviršių: plytų mūro, aktybetonio, betono ir t. t.

Naudojimas

Jungtis prieš durų ar langų montavimą:
Nuimama apsauginė juosta ir pro clima CONTEGA FC fiksuojama ant lango arba durų rėmo šono aplink visą rėmą. Lipni juosta tvirtai prispaudžiama.

Jungtis po durų ar langų montavimo:
Nuimama apsauginė juosta ir pro clima CONTEGA FC (jeigu įmanoma) fiksuojama ant lango arba durų rėmo šono aplink visą rėmą. Jeigu priklijuoti prie rėmo šono neįmanoma, juosta tvirtinama ant vidinės rėmo pusės ir tvirtai prispaudžiama. Analogiškai lipni juosta naudojama jungčių su sijomis vietose.

Kai pro clima CONTEGA FC klijuojama kampu, pvz. langų kampuose ar aplink sijas, reikia klijuoti taip kaip parodyta paveikslėliuose. CONTEGA FC flizelino pradžia ir pabaiga hermetiškai priklijuojama su pro clima DUPLEX arba ORCON F. CONTEGA FC flizelinas vėliau iš abiejų pusių tinkuojamas. Gipsinis tinkas puikiai laikosi ant flizelino. Dirbant su kalkiniu ar cementiniu tinku reikia sukibimo sutvirtinimui naudoti armavimo mišinį.

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35-43
D-68723 Schwetzingen
Germany

phone: +49 (0)62 02 - 27 82.0
fax: +49 (0)62 02 - 27 82.21
e.mail: info@proclima.com
Internet: www.proclima.de

Atstovas Lietuvoje
UAB „Jaros prekyba“
Vilties g.4b, Anykščiai, Lietuva
Tel.: +370 381 50740
+370 381 50741
Fax.: +370 381 58037
info@jarosprekyba.lt
www.jarosprekyba.lt

